

SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU



Sirkülasyonu sayesinde kusursuz sıcaklık dağılımı...

Sirkülasyonlu su banyoları tıbbi, araştırma ve sanayi laboratuvarlarındaki birçok genel ve özel uygulamalar için tasarlanmıştır.

En güvenli sonuçlar için gerekli sıcaklıklar ve kontrolü sirkülasyonu sayesinde sağlar.



SİRKÜLASYONLU SU BANYOSU

- En iyi sonuçlar için mükemmel sıcaklık kontrolü, homojen ve kararlı sıcaklıklar.
- Sıcaklık ve zaman için iki ayrı gösterge ile kolay kullanım.
- Uzun ömür ve kolay temizlik için korozyona dayanıklı paslanmaz çelikten üretilmiş yekpare tank.
- Üçlü yalıtım.
- Emniyet termostatu ve aşırı ısınmaya karşı alarm.
- Suyun kolay tahliyesi için pratik drenaj sistemi.
- 15, 30, 48 litre ve isteğe bağlı kullanılabilir hacim seçenekleriyle değişik ebatlarda üretilmiştir.



TEKNİK ÖZELLİKLER	NBS - 12	NBS - 30	NBS - 48
Kullanılabilir Hacmi LT.	12	30	48
Sıcaklık Çalışma Aralığı	Ortam Sıcaklığı +5 °C/ + 99.9 °C		
Sıcaklık Sensörü	PT 100	PT 100	PT 100
Kontrol Sistemi	PID Mikroişlemcili Kontrol Sistemi		
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0.1 °C		
Sıcaklık Dağılımı <40 °C	±0.2 °C		
Sıcaklık Dalgalanması	± 0.1 °C		
Zamanlayıcı	1dk.-99 saat 59 dk. Süresiz Çalışma		
Kurulu Güç	220V, 50Hz.		
Güç Değerleri	1000W	1500W	2500W
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz çelik		
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik toz boyalı çelik		
İç Ölçüleri (ExDxY) cm	30x23x20	50x30x20	50x60x20
Dış Ölçüleri (ExDxY) cm	40x26x35	60x34x35	60x64x35