

SOĞUTMALI SU BANYOSU



Geniş sıcaklık aralığı ile farklı uygulamalar...

Sıcaklık çalışma sınırları 0 / +80 °C arasında ayarlanabilir olması sayesinde farklı amaçlarda kullanım sağlar.

Homojen, kararlı ve sabit sıcaklıklar için güçlü dahili sirkülasyon pompasıyla sıcaklık - zaman için dijital göstergeli kontrol paneli bulunur.



SOĞUTMALI SU BANYOSU

- Su ile temas eden iç yüzey, delikli tabla, ısıtıcı elemanlar, dış yüzey ve üst kapak paslanmaz çelikten yapılmıştır.
- Sirkülasyon pompası istenilen sıcaklığa hızlı bir şekilde ve homojen olarak ulaşılmasını sağlar.
- Dört ayak temassız ve tezgah üstüne uygun olan cihaz otomatik ısıtma ve soğutması için çift izolasyonludur.
- Cihazda hassas numuneler için programlanabilen alarm limitleri ve paslanmaz çelik tank kullanılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLERİ	NBS-15	NBS-30
Kullanılabilir Hacimi, LT.	15	30
Sıcaklık Çalışma Aralığı	0 °C / 80 °C (opsiyonel -10, -20, -30 / +100, +110, +120 °C)	
Sıcaklık Sensörü	PT 100 (Fe-Const)	
Kontrol Sistemi	PID Mikroişlemcili Dijital Kontrol Sistemi	
Sıcaklık Ayar ve Okuma Hassasiyeti	0.1 °C	
Zamanlayıcı	1 dk. - 99 saat 59 dk. + Süresiz Çalışma	
Program Erteleme Zamanı	1 dk. - 99 saat 59 dk.	
Kurulu Güç	220V, 50Hz.	
Güç Değerleri	1000W	1500W
İç Yüzey Yapısı	Paslanmaz Çelik	
Dış Yüzey Yapısı	Elektrostatik Toz Boyalı Galvaniz Saç	
Tank Ölçüleri (ExDxY) cm	30x23x20	50x30x20
Dış Ölçüler (ExDxY) cm	35x53x35	55x62x35
Opsiyonel Özellikler	RS232 PC bağlantı, program step, sesli ve görsel alarm, dahili - harici sirkülasyon pompası.	